symbol	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
schemat 1:50									
wymiary w świetle otworu [mm]	1000 2100	1600 2100	1700 2100	1100 2100	1000 2100	1000 2100	- -	1100 2100	1100 2100
wymiary w świetle ościeżnicy [mm]	900 min.2050	190 min. 900+width przeźdzki between skrzydła min.2050	190 min. 900+width przeźdzki between skrzydła min.2050	1000 min.2050	900 min.2050	900 min.2050	min.800 min.2010	1000 min.2050	1000 min.2050
oznaczenie skrzydeł	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L	L
ilość	2 -	- 1	- 1	- 1	1 -	1 1	7 -	-	-
suma	2	1	1	1	1	2	7	1	1
lokalizacja	Parter- pom.0.21	Parter- pom.0.05	Parter- pom.0.02	Parter- pom. 0.10	Parter- pom. 0.10	Parter- pom. 0.11,0.14	Parter: 0.12, 0.15	Parter- pom. 0.10	Parter- pom.0.10
opis	**Drzwi jednoskrzydłowe**, stalowe, pełne, kolor RAL 7047 -kolor szary; przeciwpożarowe EI60; płyta drzwiowa gr.65mm, grubachy 1,5mm, gruba przylga, izolacyjność cieplna U=1,8W/m²K; ościeżnica regulowana do grubości ściany w kolorze drzwi; np. drzwi stalowe HPL90 D-1-ty Hormann lub równoważnej Zaopatrzone w samozamykacz dostosowany do ciężaru skrzydła	Drzwi wewnętrzne ; System referencyjny - Aluprof MB-45 ,Fy Aluprof lub równoważne System drzwiowy bez izolacji termicznej ,Szklenie w zakresie grubości drzwi ,raz 20,0 mm, szkło bezpieczne **Cechy charakterystyczne systemu:** Szerokość profili głównych (widok z zewnątrz): rama - 50 mm; skrzydło drzwi - 72 mm; rama drzwi - 45,5 mm; Głębokość profil: rama i skrzydło drzwi - 45mm; skrzydło okna - 54 mm; Grubość wypełnień: skrzydła drzwi - 2 mm Kolor profili - RAL 7024	**Systemowe drzwi wraz z Ścianką, przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI120, dymoszczelne:** **System referencyjny - Aluprof MB-118 EI,**Fy Aluprof lub równoważny **Opis systemu:** System ścianek itzolowany termiczne(profile pięcłokomorowe z przekładką termiczną), Izolacyjność i szczelność ogniową uzyskuje się między Innymi dzięki wprowadzeniu w komory wewnętrzne profili oraz w przestrzenie między profilami elementów Izolacji ogniowej. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Szklenie w zakresie grubości 48 mm, montowane w uchwytach stalowych i uszczelkach ceramicznych, które maskowane są listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM. System umożliwia zastosowanie różnego rodzaju typowych okuć określonych Aprobatą. Aprobata Techniczna AT-15-6006/2012, **Cechy charakterystyczne systemu:** Szerokość profili głównych (widok z zewnątrz): rama ścianki-56 mm; słupek-56 mm; Głębokość profili: rama - 118 mm; Grubość wypełnień: okna stałe, skrzydła drzwi - 48 mm do 84 mm; Kolor profili - RAL 7024 **Parametry techniczne systemu:** ParametrWartośćWg NormyPrzepuszczalność powietrza:Klasa 4PN-EN 12153:2004Wodoszczelność:Klasa RE750PN-EN 12155:2004Odporność na obciążenie wiatrem:700 PaPN-EN 12179:2004 Płyta drzwiowa malowana proszkowo na kolor jasny siwy wg RAL 7047, wg. wzoru umieszczonego na rys.	**Systemowe drzwi wraz z Ścianką, przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI60; System referencyjny - Aluprof MB-118 EI,**Fy Aluprof lub równoważny **Opis systemu:** System ścianek itzolowany termiczne(profile pięcłokomorowe z przekładką termiczną), Izolacyjność i szczelność ogniową uzyskuje się między Innymi dzięki wprowadzeniu w komory wewnętrzne profili oraz w przestrzenie między profilami elementów Izolacji ogniowej. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Szklenie w zakresie grubości 48 mm, montowane w uchwytach stalowych i uszczelkach ceramicznych, które maskowane są listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM. System umożliwia zastosowanie różnego rodzaju typowych okuć określonych Aprobatą. Aprobata Techniczna AT-15-6006/2012, **Cechy charakterystyczne systemu:** Szerokość profili głównych (widok z zewnątrz): rama ścianki-56 mm; słupek-56 mm; Głębokość profili: rama - 118 mm; Grubość wypełnień: okna stałe, skrzydła drzwi - 48 mm do 84 mm; Kolor profili - RAL 7024 **Parametry techniczne systemu:** ParametrWartośćWg NormyPrzepuszczalność powietrza:Klasa 4PN-EN 12153:2004Wodoszczelność:Klasa RE750PN-EN 12155:2004Odporność na obciążenie wiatrem:700 PaPN-EN 12179:2004 Płyta drzwiowa malowana proszkowo na kolor jasny siwy wg RAL 7047, wg. wzoru umieszczonego na rys.	Drzwi jednoskrzydłowe, Higieniczne, rozwieralne,z powłoką antybakteryjną, przeznaczone do stosowania w temperaturach dodatnich. Ościeżnica typu ID: -aluminiowe profile anodowane w kolorze naturalnym, -uszczelka silikonowa, -min. szer. ściany 70mm,max. szer. dla ościeżnicy dwustronnej do 215mm, -osadzenie zamka-model nierdzewny, Skrzydło czynne typu ID: -aluminiowe profile anodowane w kolorze naturalnym, -laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym Ral 7047-barwiony w masie wzmocniony włóknem szklanym, -wypełnienie płynką poliuretanową o gęstości 45kg/m³, -zamek obustronny, -pochwyt poziomy nierdzewny, z drugiej strony klamka -cylinder zamka nierdzewny, -behor nierdzewny, -gr. skrzydła 40mm, -otwieranie ręczne, system okuć przystosowany dla osób niepełnosprawnych drzwi wyposażone w samozamykacze, drzwi wyposażone w dolnej części w kratkę wentylacyjną min. pow. 0,022m² drzwi wykładane na ścianę; Drzwi z piktogramem wg. oznaczenia	Drzwi jednoskrzydłowe, Higieniczne, rozwieralne, z powłoką antybakteryjną, przeznaczone do stosowania w temperaturach dodatnich. Ościeżnica typu ID: -aluminiowe profile anodowane w kolorze naturalnym, -uszczelka silikonowa, -min. szer. ściany 70mm, max. szer. dla ościeżnicy dwustronnej do 215mm, -osadzenie zamka-model nierdzewny, Skrzydło czynne typu ID: -aluminiowe profile anodowane w kolorze naturalnym, -laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym Ral 7047-barwiony w masie wzmocniony włóknem szklanym, -wypełnienie płynką poliuretanowa o gęstości 45kg/m³, -zamek obustronny, -pochwyt poziomy nierdzewny, z drugiej strony klamka -cylinder zamka nierdzewny, -behor nierdzewny, -gr. skrzydła 40mm, -otwieranie ręczne, system okuć przystosowany dla osób niepełnosprawnych drzwi wyposażone w samozamykacze, drzwi wyposażone w dolnej części w kratkę wentylacyjną min. pow. 0,022m² drzwi wykładane na ścianę; Drzwi z piktogramem wg. oznaczenia	Drzwi i kabiny WC systemowe, 13 mm grubości płyta HPL,system wodoodporny, niepalny, charakteryzujący się wysoką wytrzymałością na akty wandalizmu, kabiny sprawiają wrażenie zawieszonych w powietrzu, profile aluminiowe malowane proszkowo lub anodowane, nóżki z rozetą wykonane z aluminium malowanego proszkowo lub anodowego umieszczone w ścianach działowych i mocowane śrubami do podłogi, zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej, galka z indykatorem wolne / zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania z nielamiącego nylonu w standardzie, wysokość standardowa: 2000 mm włączając 100 mm prześwit nad podłogą np. kolor ciemny szary; np.system kabin z drzwiami do wc typ Typ VK13 JUMP I-y Fluid Control Systems	Drzwi jednoskrzydłowe, Higieniczne, rozwieralne, z powłoką antybakteryjną, przeznaczone do stosowania w temperaturach dodatnich. Ościeżnica typu ID: -aluminiowe profile anodowane w kolorze naturalnym, -uszczelka silikonowa, -min. szer. ściany 70mm, max.szer. dla ościeżnicy dwustronnej do 215mm, -osadzenie zamka-model nierdzewny, Skrzydło czynne typu ID: -aluminiowe profile anodowane w kolorze naturalnym, -laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym Ral 7047-barwiony w masie wzmocniony włóknem szklanym, -wypełnienie płynką poliuretanowa o gęstości 45kg/m³, -zamek obustronny, -pochwyt poziomy nierdzewny, z drugiej strony klamka -cylinder zamka nierdzewny, -behor nierdzewny, -gr. skrzydła 40mm, -otwieranie ręczne, system okuć przystosowany dla osób niepełnosprawnych drzwi wyposażone w samozamykacze, drzwi wyposażone w dolnej części w kratkę wentylacyjną min. pow. 0,022m² drzwi wykładane na ścianę;	Drzwi jednoskrzydłowe, Higieniczne, rozwieralne, z powłoką antybakteryjną, przeznaczone do stosowania w temperaturach dodatnich. Ościeżnica typu ID: -aluminiowe profile anodowane w kolorze naturalnym, uszczelka silikonowa, -min. szer. ściany 70mm, max. szer. dla ościeżnicy dwustronnej do 215mm, -osadzenie zamka-model nierdzewny, Skrzydło czynne typu ID: -aluminiowe profile anodowane w kolorze naturalnym, -laminat poliestrowy wzmocniony włóknem szklanym Ral 7047-barwiony w masie wzmocniony włóknem szklanym, -wypełnienie płynką poliuretanowa o gęstości 45kg/m³, -zamek obustronny, -pochwyt poziomy nierdzewny, z drugiej strony klamka -cylinder zamka nierdzewny, -behor nierdzewny, -gr. skrzydła 40mm, -otwieranie ręczne, system okuć przystosowany dla osób niepełnosprawnych drzwi wyposażone w samozamykacze, drzwi wyposażone w dolnej części w kratkę wentylacyjną min. pow. 0,022m² drzwi wykładane na ścianę;



8 klap o pow. czynnej min. 2,88 m² każda.
Klapy o wysokim współczynnikiem aerodynamicznym Cv.
Cv powinna wynosić min. 0,9 (klapy z owiewnikami I dyszami kierującymi).
Dopływ powietrza uzupełniającego, zapewniającego prawidłowe działanie klap zapewnia:
-dopływ przez drzwi pożarowe z bud. Holu wejściowego,
które w przypadku zadymienia bądź pożaru w dużej rotundzie muszą się automatycznie otworzyć podobnie jak drzwi rozsuwane z holu na zewnątrz,
-wentylatory nawiewające powietrze do wnętrza rotundy (wyłączyć się muszą wentylatory wyciągowe)

Roleta PPOŻ - EI30

Rolety PPOŻ - EI30 w kolorze RAL 7040, bez wymagań odnośnie Współczynnika przenikania ciepła. Z zamontowanym podnośnikiem elektrycznym.
Wyposażenie: zamek patentowym oraz rozetka zabezpieczająca

Piktogram na główne drzwi do sanitariatów ze stali szlifowanej, wys. 15cm np. symbole I-yHewi lub równoważne

-damski

-męski

-osób niepełnosprawnych

UWAGA:
_1.Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać minimalnej szerokości otworu w świetle ościeżnicy.
_2.Przy drzwiach otwierających się na ścianę należy zamontować odbojniki
_3.x–szerokość w świetle przejścia
y–wysokość w świetle przejścia
Projektant zakłada po 5cm na ościeżnice. W przypadku, gdy producent wymaga innego otworu drzwi, należy skorygować otwór w ścianie.
_4.Prace budowlane należy wykonć zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuka budowlaną przepisami BHP i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych.
_5. kolor profili srebrno szary Ral 7001
_6. Wzór na szkle nakładany metodą plasowania wg wzoru jak na rysunku - kolor biały.
_7. drzwi oznaczone 'roz.' drzwi wykładane na ścianę o 180°

szkło przezroczyste

_8.Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać minimalnej szerokość otworu w świetle ościeżnicy.
-9.Przy drzwiach otwierających się na ścianę należy zamontować odbojniki np. odbojniki Firmy D line lub równoważnej;

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul.Narutowicza 12
tel.(091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PROJEKTANT:	podpis:
arch. Remigiusz Smolik upr. nr 18/87/Szczecin specjalność architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY:	podpis:
OPRACOWANIE:	podpis:

Nazwa inwestycji:

REMONT I PRZEBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PANORAMY RACŁAWICKIEJ

Adres inwestycji:

ul. Purkyntego 11
50-153 Wrocław
dz. nr 19/6, 18/5, 19/1, 20/4
obręb Stare Miasto AM 28

Inwestor:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Ul. Powstańców Warszawy5
50-153 Wrocław

Obiekt:

PANORAMA RACŁAWICKA

Temat rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEW.

Branża:

ARCHITEKTURA

Fazis:

P.W.

skala:	data:	nr rys.:
1:50	01.04.2014	A17

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z ustawą o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, obsługiwanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze