


Widok 1

Widok 2

Widok 3

Widok 4

Widok 5




Widok 1

Widok 2

Widok 3

Widok 4

Widok 5



Widok 1

Widok 2

Widok 3

Widok 4

## WYPOSAŻENIE

- P** **Pojemnik na papier toaletowy w listkach**, firma Merida lub równoważne, wymiary: 12,5x26x11 cm, wersja malowana, pojemność: do 400 szt. listków papieru, oienko do kontroli, ilość papieru zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia;
- Sz** **Szafka do mycia** z uchwytem ze stali nierdzewnej, polerowanej firmy Merida lub równoważna; wymiary: 10,8x42x11,9 cm, uchwyt przykręcony do ściany możliwością postawienia bezpośrednio na podłodze;
- L** **Lustro** wg wymiarów jak na rys. z wystającą ramą ze stali nierdzewnej satynowanej;
- R** **Pojemnik na ręczniki papierowe** - seria Mercury, firma Merida lub równoważna, wymiary: 33x33x13 cm, urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze powierzchnia stalowa konstrukcja wysokiej wytrzymałości;
- M** **Dopłówek mydła w płynie** - seria Mercury firma Merida lub równoważna
- S** **Elektryczna suszarka do rąk** - seria Optima, firma Merida lub równoważna wym.: 225,3x30x14 cm, obudowa ze stali malowanej o gr.: 1,9 mm, włącznika automatycznie - fotokomórka, moc zmianowa 1640 W; poziom hałasu 60dB, prędkość powietrza 65 km/h, czas suszenia 38 s
- K** **Kosz z uchylną pokrywą**, firma Merida lub równoważna wymiary: 33,4x59,5x16,5 cm, wersja malowa, pojemność: 27 litrów, możliwość mocowania do ściany, wyposażony w zjeżdżającą pokrywą z uchylnym, wlekiem zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia;
- Z** **Pojemnik na odświeżacz powietrza firmy Merida lub równoważny**, wymiary: 11x22x17,5 cm, wersja malowa obudowa dostosowana do odświeżaczy OE3 i OE4 zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bebenkowym zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia laczania boków spawane i szlifowane zawisy niewidoczne;
- Pds** **Pojemnik na podkładki na deske sedesowa** - firma Merida lub równoważna, wymiary: 21,5x26x4 cm wersja malowa; - wymienne wkłady zawierają 100 szt.
- Pth** **papierowych podkładek higienicznych**- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia; laczania boków spawane i szlifowane niewidoczne zawisy;
- M1** **Pojemnik na torbelki higieniczne**, firma Merida lub równoważny; wymiary: 9x13,5x2,2 cm. Możliwość polerowania - niedługo wymiary - wymienne wkłady do pojemnika zawierają 30 szt. torbelki.
- U1** **ARMATURA**  
**Miska wpuszcz.** typ: K23103, Fy Kolo lub równoważna wymiary: 35,3x52,1 cm  
Do kompletowania z deską sedesową, wlotnoopadającą;  
Rozstaw otworów montażowych w misce 23 cm  
Miska wpuszcz. dostosowana do  
**Przyłec spłukujący** seria Delta 50 Chrom, firma Gaberit lub równoważna; wymiary: 24x16 cm, kolor - chrom malowany; 2 zakresy spłukiwania;
- U1** **Umywalka wpuszczana w blat**  
z jednym otworem, typ: 021856, Fy Kolo lub równoważna Wymiar: 56 x 48 cm
- Ps** **Bateria baszotykowa** - seria Makoinstal 2620, firmy Everts lub równoważna, wymiary: wysokość: 16,0 cm; bateria elektryczna z mieszadłem; Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" na wodę ciepłą i zimną  
Parametry Zasilanie bateryjne wewnętrzne (4 x AA 1,5 V), Inteligentny czujnik dostosowujący się do parametrów otoczenia. Wykonanie wandaloodporne;
- Ps** **Plusar**  
z jednym otworem, typ: K26011 Nova Top Pico, Fy Kolo lub równoważna Wymiar: 32,5x23,0 cm  
Dopływ z góry, odpływ pionowy.
- POKRYCIE ŚCIAN**  
a) Środek gruntujiący Sto Flex W firmy Sto lub równoważnej;  
Wersja pośrednia i końcowa;  
Farba lateksowa, jedwabistka malowa, o wysokiej odporności na ścieranie i środki dezynfekujące np. StoColor Latex 4000 firmy Sto lub równoważnej;  
Parametry:  
Gęstość: (EN ISO 2811-2) 1,33 g/cm³;  
Zawartość części stałych VIOP 033/VIOS 001 (Sto intern) 55%;  
Odczyn Ph VIOP 001 (Sto intern) 7,5-8,5;  
Polysk PN-EN 13 300 44 średni połysk przy 850;  
Odporność na szorowanie na mikro PN-EN 13 300 klasa 2;  
Zdolność krycia PN-EN 13 300 klasa 2 przy 7,6 m²/t;  
kolor **BIAŁY**  
wg próbki firmy Sto lub równoważnej;
- b) Płytki ceramiczne wymiary 20x20 cm, gr.: 0,7 cm, kolor szary B, klaszone wg wzoru jak na rys. np. płytki Inwenda 19 Fy Opoczno lub równoważne; płytki klaszone wg rys. kolor szary mozaika-n 19, klaszone wg wzoru jak na rys. np. płytki Inwenda mozaika-n 19 Fy Opoczno lub równoważne; ; płytki klaszone wg rys.

## OPRAWY

SOLSTAR FR LED 10W DIM DALI  
**SUFIT PODWIESZANY**  
w module 600x600mm, gr. 22mm, kolor biały Ral 9016, z płyt z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych, o fakturze białej mikroporowatej, zabezpieczonej od tyłu wełnion szklanym, wymiarowo o odporności do 100% wilgotności względnej, o parametrach akustycznych współczynnik  $\alpha_{w,0.05}$  reakcja na ogień zgodnie z EN 13501\_1 Euro klasa A1; krawędź X, pełni niewidoczną konstrukcją nośną, płyty symetryczne demontowalne do dołu, odporność na korozję Klasa B, kolor biały np. płyty Medicare Plus X, konstrukcja nośna Rocklink A z profili T24 Fy Roodon lub równoważne

**POSADZKI**  
**Płytki ceramiczne**  
antypoślizgowe R9, wymiary 31x62,6 mm;  
a) kolor jasnoszary-kremowy  
wg próbki Fy Rosa gres lub równoważny, fuga kolor jasno szary;  
np. płytki seria Mistery Grey ty Mistery Fy Rosa Gres lub równoważne;  
**Łazienka:**  
Wymiar 31x7 cm, kolor jasnoszary-kremowy typ. 231 wg. próbki Rosa Gres lub równoważna

<b>METROPOLIS</b> BIURO ARCHITEKTONICZNE 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12 tel. (091) 434 73 43 fax (91) 435 19 95 e-mail: info@blurometropolis.pl www.blurometropolis.pl	
PROJEKTANT :	podpis :
arch. Remigiusz Smolk upr. nr 18/97-Szczecin specjalność architektura	
SPRAWDZAJĄCY :	podpis :
OPRACOWANIE :	podpis :
Nazwa Inwestycji:	
<b>REMONT I PRZEBUDOWA ZESPÓŁU BUDYNKÓW PANORAMY RACŁAWICKIEJ</b>	
Adres Inwestycji:	
ul. Purkyniego 11 50-153 Wrocław dz. nr 18/6, 18/5, 19/1, 20/4 obręb Stare Miasto AM 28	
Inwestor:	
Muzeum Narodowe we Wrocławiu Ul. Powstańców Warszawy 5 50-153 Wrocław	
Obiekt:	
<b>PANORAMA RACŁAWICKA</b>	
Temat rysunku:	
KADY ŚCIAN POM. 11,12,15	
Branża:	
ARCHITEKTURA	
Faza:	
P.W.	
skala:	data:
1:50	01.04.2014
nr rys.	A16
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED projekt ten chroniony jest prawem autorskim i stanowi o prawie Autorki wszystkie kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze	